



El Radio Práctico: Ideal para organizaciones con grandes necesidades de comunicación.

El Radio Móvil XTL™ 1500 está diseñado para satisfacer de manera eficaz todas las necesidades de comunicación de su organización, así como para soportar las condiciones más demandantes de operación.

El Radio Móvil XTL™ 1500 tiene las más altas especificaciones del mercado, resiste polvo, viento con lluvia, vibración, golpes y todas aquellas inevitables situaciones que sus usuarios enfrentan en sus responsabilidades del día a día.

El Radio Móvil XTL™ 1500 es un producto de alto desempeño con interfaz sencilla y amigable facilitando el manejo. Con el **Radio Móvil XTL™ 1500** aseguramos la continuidad de su comunicación con los más altos estándares de calidad.

XTL™ 1500 Specification Overview

Opciones Generales del Radio Móvil XTL™ 1500

Número de Modelo: M28QSSP9PW1
 No. de Canales: 48
 Dimensiones: 65 X 185 X 248 mm
 Peso: 2.32 kg / 5.2 lbs.
 Alimentación: 12 V DC
 Consumo de corriente: 1.5A - 3.2A en Recepción
 5.7A - 13.7A en Transmisión
 .65A - .85A en Espera
 Rango de Frecuencia: 380 - 470 MHz
 Espaciamiento de Canal: 12.5 / 25 KHz
 Bocina Externa: Si
 Estabilidad de Frecuencia
 (-30°C a +60°C, 25°C Ref.): 2 ppm

Especificaciones del Radio Móvil XTL™ 1500 Receptor

Sensibilidad (12 dB SINAD por EIA): 20 µV
 Separación máxima de frecuencia: Todo el ancho de banda
 Intermodulación: 80 dB
 Selectividad de Canal Adyacente: 75 dB @ 12.5 KHz
 82 dB @ 25 KHz
 Rechazo de Espurias: 90 dB
 Audio Nominal: 3 W (bocina interna)
 7.5 W (bocina externa)
 Distorsión de Audio comparado con Audio Nominal: 3%

Transmisor

Potencia de Salida: **10 40 W**
 Limitación de Modulación: ±2.5 KHz @ 12.5 KHz
 ±5 KHz @ 25 KHz
 Zumbido y Ruido: 40 dB @ 12.5 KHz
 45 dB @ 25 KHz
 Emisiones Conducidas/Radiadas: -85/-20 dBc
 Respuesta de Audio: +1, -3 dB (EIA)
 Distorsión de Audio por EIA: 2%

Características:

- 4 botones programables
- Botón de emergencia
- Montaje en vehículo
- Bocina Interna
- Rastreo de Grupos y Canales Convencionales (SCAN)
- Comunicación Directa Convencional
- Llamada de Grupo
- Llamada Privada
- Alerta de Llamada
- Capacidad de Roaming Automático
- Display de 8 caracteres biteados

